

Podrobnosti o výrobku - DG 7140

EAN:4002516128441 / Art.Nr.:23714040D / Mat.Nr.:11106320

Provedení a design

Vestavná parní trouba	•
ContourLine	•
Barva přístroje	Nerez CleanSteel

Uživatelské výhody

Externí vyvíječ páry	•
Příprava menu bez přenášení chutí	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Funkce udržování teploty	•

Provozní způsoby

Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Příprava v páře	•
Ohřev	•
Příprava v páře Eco	•
Speciální použití	•

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftClose	•
Individuální volba jazyka	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•
Příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Časové funkce	•
Ukazatel denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky pečení	•
Indikace aktuální teploty	•

Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Externí vyvíječ páry	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Automatické odvápnování	•
Dvířka CleanGlass	•
Technologie výroby páry a voda	
DualSteam	•
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje a vlašná čelní stěna	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Ohřevný prostor L	•
Objem ohřevného prostoru v l	40
Počet úrovní zasunutí	4
Závěs dvířek	dole

Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 100
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	26,4
Celkový příkon v kW	3,6
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

Dodávané příslušenství

Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovací miska	2
Odkládací rošt	1
Záchytná miska	1
Odvápňovací tablety	2