# Podrobnosti o výrobku – DA 3366

EAN:4002515520185 / Art.Nr.:28336655D / Mat.Nr.:09884120

| | |
|---|---|
| **Provedení** | |
| Vestavný panelový odsávač par | • |
| **Design** | |
| Barevné provedení | Nerez |
| **Provozní způsoby** | |
| Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
| Potřebný dokoupitelný uhlíkový filtr | DKF13-1 |
| **Komfort při obsluze** | |
| Mechanické řízení | • |
| Posuvný spínač | • |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 3 |
| Intenzivní stupeň | • |
| **Komfort při údržbě** | |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| **Hospodárnost** | |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 61,4 |
| **Systém filtrů** | |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce | 1 |
| **Osvětlení** | |
| LED | • |
| Počet x Watt | 2 x 3 W |
| Intenzita osvětlení v Lx | 320 |
| Barevná teplota světla v K | 3.000 |
| **Ventilátor** | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Střídavý motor (AC) | • |

| Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení) | |
|---|---|
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 150 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 240 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 320 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 430 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 44 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 47 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 51 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 58 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 32 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 35 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 38 |
| Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20µPa) | 45 |

| Výkon pro cirkulační provoz | |
|---|---|
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 80 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 150 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 200 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 300 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 52 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 58 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 61 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 67 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 40 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 45 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 49 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 55 |

| Technické údaje | |
|---|---|
| Šířka těla odsávače v mm | 595 |
| Výška těla odsávače v mm | 34 |
| Hloubka těla odsávače v mm | 275 |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm | 650 |
| Hmotnost netto v kg | 12,0 |

| | |
|---|---|
| Délka elektrického vedení v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkové připojení v kW | 0,12 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Počet fází | 1 |

## Pokyny pro montáž

| | |
|---|---|
| Odtah nahoru | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |

## Dodávané příslušenství

| | |
|---|---|
| Zpětná klapka | • |
| Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm | • |