

Podrobnosti o výrobku – DA 6066 W Black Wing

EAN:4002515564752 / Art.Nr.:28606640D / Mat.Nr.:10081670

Provedení

Nástěnný odsávač par

•

Design

Barevné provedení

Obsidian černá

Provozní způsoby

Způsob vedení vzduchu

s možností přestavby

Potřebný dokoupitelný uhlíkový filtr

DKF25-1

Komfort při obsluze

Elektronické řízení

•

Dotyková tlačítka

•

Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)

3

Intenzivní stupeň

•

Komfort při údržbě

Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover

•

Hospodárnost

Roční spotřeba energie v kWh/rok

70,4

Systém filtrů

Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce

1

Osvětlení

LED

•

Počet x Watt

2 x 4,5 W

Intenzita osvětlení v Lx

400

Barevná teplota světla v K

3.500

Ventilátor

Oboustranně odsávací ventilátor

Střídavý motor (AC)

Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení)

Výkon v provozním stupni 1 (m ³ /h)	200
Výkon v provozním stupni 2 (m ³ /h)	300
Výkon v provozním stupni 3 (m ³ /h)	400
Výkon v intenzivním stupni (m ³ /h)	650
Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	40
Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW)	48
Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW)	54
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	66
Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20μPa)	25
Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20μPa)	33
Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20μPa)	39
Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20μPa)	51

Výkon pro cirkulační provoz

Výkon v provozním stupni 1 (m ³ /h)	120
Výkon v provozním stupni 2 (m ³ /h)	220
Výkon v provozním stupni 3 (m ³ /h)	320
Výkon v intenzivním stupni (m ³ /h)	520
Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	48
Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW)	55
Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW)	62
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	71
Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20μPa)	33
Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20μPa)	41
Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20μPa)	47
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	56

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo	•

Technické údaje

Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm	547 - 547
Celková výška odsávače při cirkulaci v mm	547 - 547
Šířka těla odsávače v mm	598
Výška těla odsávače v mm	547
Hloubka těla odsávače v mm	523
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm	450
Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm	650
Hmotnost netto v kg	17,0
Délka elektrického vedení v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Pevné připojení	•
Celkové připojení v kW	0,21
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1

Pokyny pro montáž

Odtah nahoru	•
Odtah nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka	•
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•