

Podrobnosti o výrobku – PUR 68 W

EAN:4002515710784 / Art.Nr.:28416854D / Mat.Nr.:10351360

Provedení

Nástěnný odsávač par •

Design

Barevné provedení Nerez

Možnost RAL provedení •

Individuální přizpůsobení na přání zákazníka •

Provozní způsoby

Způsob vedení vzduchu s možností přestavby

Potřebný dokoupitelný uhlíkový filtr DKF12-1

Komfort při obsluze

Elektronické řízení •

Dotyková tlačítka •

Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) 3

Intenzivní stupeň •

Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně •

Komfort při údržbě

Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover •

Hospodárnost

Roční spotřeba energie v kWh/rok 47,0

Systém filtrů

Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce 2

Osvětlení

LED •

Počet x Watt 2 x 3 W

Intenzita osvětlení v Lx 330

Barevná teplota světla v K 3.000

Ventilátor

Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (AC)	•

Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení)

Výkon v provozním stupni 1 (m³/h)	265
Výkon v provozním stupni 2 (m³/h)	320
Výkon v provozním stupni 3 (m³/h)	395
Výkon v intenzivním stupni (m³/h)	650
Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	47
Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW)	52
Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW)	56
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	67
Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20μPa)	32
Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20μPa)	37
Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20μPa)	41
Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20μPa)	52

Výkon pro cirkulační provoz

Výkon v provozním stupni 1 (m³/h)	190
Výkon v provozním stupni 2 (m³/h)	270
Výkon v provozním stupni 3 (m³/h)	330
Výkon v intenzivním stupni (m³/h)	460
Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	54
Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW)	60
Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW)	64
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	71
Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20μPa)	39
Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20μPa)	45
Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20μPa)	48
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW)	56

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
-----------------------	---

Technické údaje

Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm	685
	-
	1.005
Celková výška odsávače při cirkulaci v mm	815
	-
	1.135
Šířka těla odsávače v mm	598
Výška těla odsávače v mm	62
Hloubka těla odsávače v mm	500
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm	450
Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm	650
Hmotnost netto v kg	21,0
Délka elektrického vedení v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkové připojení v kW	0,23
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1

Pokyny pro montáž

Odtah nahoru	•
Odtah nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka	•
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•